

Alimentazione	Batteria al litio interna da 2.45Ah
Autonomia	10 anni (tipica, misure ogni 10 minuti)
Interfaccia	USB ad alta velocità per configurazione e scaricamento dati
Grandezze acquisite	Temperatura aria ambiente
Range di misura	0 .. 50 °C
Tipo sonda	NTC 10Kohm
Precisione di misura	± 0.2°C Range 0°C - 50°C
Risoluzione misura	0.01°C
Intervallo di campionamento	Selezionabile da 2 min a 7gg
Grado di protezione	IP30
Dimensioni	80 x 80 x 25 mm
Peso	100g
Materiale contenitore	ABS
Fissaggio a parete	Fissaggio su 2/4 punti



Smart Data logger

Data logger con un canale di temperatura aria ambiente interna.

Dispone di una memoria tampone interna che registra fino a 128000 misure fuori rete per canale. Tramite il software di configurazione si può selezionare l'intervallo di misura e attivare fino a 2 soglie per canale.

- Lo scaricamento dei dati dal data logger avviene attraverso un computer portatile e l'apposito software DCET (WineCap Manager) mediante connessione USB ad alta velocità.

- I dati memorizzati sul personal computer potranno essere sincronizzati con il Centro Servizi www.winecap.it (consultabile anche via Ipad e Iphone) rendendoli accessibili via Internet agli utenti abilitati offrendo una gestione centralizzata (suddivisa per siti) e sicura delle misurazioni/registrazioni.

- Possibilità, attraverso la funzione WEB

SERVICES SOAP, di duplicare il data base presente sul centro servizi winecap su un Vs. server (sito o portale).

*Fornibile con certificato di taratura centro ACCREDIA o con certificato del produttore